

ציפוי גומי בספריי! במגוון צבעים!
ציפוי גומי סינטטי רב שימושי
אוטם ומבודד מתכת, עץ, זכוכית, בדים ועוד ועוד..

הוראות שימוש:

- המשטח המיועד לציפוי צריך להיות נקי ויבש. יש להשתמש במקום מאוורר היטב.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר יש להימנע משימוש בתנאי לחות גבוהים, רוח וחום.
1. יש לנער את המיכל נמרצות במשך דקה שלמה לאחר שהכדוריות נעות בחופשיות.
 2. יש להחזיק את המיכל במרחק של 30-40 ס"מ מהשטח. ע"י תנועות מצד לצד יש לרסס שכבות חופפות עד לקבלת שכבה בעלת מראה רטוב ואחיד.
 3. יש לאפשר 30 דקות זמן ייבוש בין שכבות. ניתן ליישם מספר שכבות אחת על גבי השניה (ממוצע של 3-4 שכבות) עד להשגת העובי הרצוי.
 4. זמן ייבוש לפני שימוש: 4 שעות (מינימום).
- כיסוי משוער: 1 מ"ר למיכל. על מנת לשמור על הפיה מסתימות, יש להחזיק את המיכל הפוך ולרסס כ-5 שניות לאחר השימוש. במידה והפיה נסתמה יש להשרות בממיס מינרלי כ-30 דקות. אין לתקוע סיכה או כל חפץ חד לחורי הפיה.

הוראות אזהרה: חומר דליק ביותר!!

אריזת לחץ, הרחק מילדים, הרחק מחום ואש, אל תנקב, אל תשרוף, רוקן לפני השלכה. אין לאחסן בטמפרטורה מעל 48 מעלות צלזיוס.

הוראות עזרה ראשונה:

יש להימנע משאיפת החומר, במקרה של סחרחורת, כאב ראש או בחילה, יש לגשת מיד למקום עם אויר צח, במגע עם העור או העיניים יש לשטוף היטב עם הרבה מים, במקרה של החמרה יש לגשת מיד לרופא.

משקל

400 מ"ל מכיל פרופאן, נפטה, הפטאן, בוטאן, קסילן, מתיל אתיל קטון, מתיל אמיל קטון, אתילבנזן.

יצרן: פטר קוואסני גרמניה

שיווק והפצה: טופ קולור בע"מ.

יצחק שדה 37 ת"א 03-5617533